

# WG-728L Dexcut™

TECHNISCHES DATENBLATT



## Anwendungen

- Automobilindustrie
- Hüttenindustrie
- Petrochemie
- Maschinenbau
- Tiefziehen
- Glasindustrie
- Sortieren von Teilen
- Eisenhütten- und Stahlindustrie
- Recycling
- Handling of very sharp objects or parts in very oily or very damp environments

## INFORMATION

### Beschichtung

Nitril, Dreifach, Langer Schaft

### Gauge

15

### Trägermaterial

Elasthan&Tsunooga™&Technische Faser, Bordeaux

### Verpackung

12 Paar/Packung  
72 Paar/Karton


## ABMESSUNGEN Toleranz ± 5 %

GRÖßE	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
<b>Farbe vom Bund</b>		Grün	Weiß	Gelb	Lila	Weiß
<b>Gesamtlänge (mm)</b>		300	300	300	300	300
<b>Handbreite (mm)</b>		100	107	110	115	120
<b>Länge des Mittelfingers (mm)</b>		75	77	80	85	90
<b>Stärke (µm)</b>		1500	1500	1500	1500	1500
<b>Gewicht (g/Paar)</b>		117	122	128	135	140
<b>Trägergewicht (g/Paar)</b>		54	57	60	64	68
<b>Beschichtungsgewicht (g/Paar)</b>		63	65	68	71	72

## GEFAHREN

- Schnittfestigkeit
- Industrieöle
- Flüssigkeiten

## NORMEN



## DOKUMENTE

Zum Download anzubietende Dokumente

- Technisches Datenblatt
- EU Certificate
- Declaration of Conformity
- Lebensmitteltauglichkeit
- User instructions

## KARTON INFORMATIONEN

KARTONABMESSUNGEN (m,m3)	Länge 0.530 x Breite 0.315 x Höhe 0.280 : Volumen 0.047 (m3)				
<b>KARTON NETTOGEWICHT (kg)</b>	8.5	8.8	9.2	9.7	10.1
<b>KARTONBRUTTOGEWICHT(kg)</b>	9.5	9.8	10.2	10.7	11.1